Panoramica applicazioni per lame circolari

Vantaggi delle seghe circolari Hilti:

- Ridotta forza di avanzamento – comprovata tecnologia per un taglio fino
- Altissima precisione di taglio – geometria dei denti e taglio a bisello adeguati
- Alta resistenza all'usura – qualità del metallo duro adattata per l'applicazione
- Redditività superiore – lunga durata di funzionamento, possibilità di riaffilatura ripetuta

Denominazione articolo	Codice articolo	Codice articolo 5 Conf.	SC 4MR-22	SC 5ML-22 SC 6ML-22 SCM 22-A	SC 55W WSC 55 WSC 255-KE	WSC 285-KE	SC 70W-A22 SC 30WR-22 SCW 70 WSC 70	WSC 85	SCW 22-A SC 4WL-22 SC 6WL-22	SC 6WP-22	SM 60-22	Ø della lama mm	Foro mm	Numero denti	Forma denti	Larghezza di taglio / spessore	Massima profondità di taglio	Blatttyp	Legno con metallo: Legno per edilizia	Legno di smantellamento (con chiodi e/o resti di calcestruzzo)	Pannelli OSB	Legno, materiali lignei, pannelli multistrato	Pannelli truciolari	Legno massello	Pannelli impiallacciati	Plastica: Pannelli rivestiti	Plastica fragile	Plastica dura	Plastica morbida	Metalli: Metalli	Alluminio	Acciaio inox (Inox)	metalli sottili	Sandwich pannel	Materiali abrasivi: Materiale pulverulento (per es. pannelli in cartongesso)	Calcestruzzo leggero / calcestruzzo poroso	Leichtbeton/Porenbeton
Legno																																						
SCB WU 160x20 Z24	**2037817**	**2069459**			■				■			160	20	24	WZ	2,0 / 1,2	55	Universal	■		■	■	■	■	■	◩			◩						◩	◩	
SCB WS CC 160x20 Z54	**2037950**	**2070221**			■				■			160	20	54	WZ	2,0 / 1,2	55	Clean Cut			■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SCB WU 165x20 Z24	**2140254**	**2140255**			■				■			165	20	24	WZ	2,0 / 1,1	57	Universal			■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SCB WU 165x20 Z24 A	**2335644**	**2335645**							■			165	20	24	WZ	1,5 / 1,0	57	Universal	■		■	■	■	■	◩	◩			◩						◩	◩	
SCBW WUR 165x20 Z24 A	**2361741**	**2361743**								■		165	20	24	WZ	1,5 / 1,0	57	Universal	■		■	■	■	■	◩	◩			◩						◩	◩	
SCBW WU 305x30 Z40	**2399058**										■	305	30	40	WZ	2.2 / 1.7	40	Universal	■		■	■	■	■	◩	◩			◩			◩					
SCB WS CC 165x20 Z54	**2112322**	**2112323**			■				■			165	20	54	WZ	2,0 / 1,1	57	Clean Cut			■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SCB WU 180x20 Z24	**2037952**	**2070223**				■						180	20	24	WZ	2,0 / 1,4	65	Universal	■		■	■	■	■	■	◩			◩						◩	◩	
SCB WS CC 180x20 Z54	**2037954**	**2070225**				■						180	20	54	WZ	2,0 / 1,4	65	Clean Cut			■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SCB WU 190x30 Z18	**2107707**	**2107708**					■					180	30	18	WZ	1,7 / 1,1	65	Universal	■		■	■	■	■	■												
SCB WU 190x30 Z24 A	**2335646**	**2335647**					■					190	30	24	WZ	1.5 / 1.0	70	Universal	■		■	■	■	■	■	◩			◩						◩	◩	
SCBW FF 165x20 Z56 A	**2389950**	**2389951**								■		165	20	56	FZ/WZ	1,5 / 1,0	57	Clean Cut			■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SCBW FF 305x30 Z60	**2415104**										■	305	30	60	WZ	2.15 / 1.65	60	Fine finish	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SCB WS CC 190x30 Z54	**2112324**	**2112325**					■					190	30	54	WZ	2,0 / 1,1	70	Clean Cut			■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SCB WU 230x30 Z24	**2037959**	**2070230**						■				230	30	24	WZ	2,5 / 1,6	85	Universal	■		■	■	■	■	■	◩			◩						◩	◩	
SCB WS CC 230x30 Z48	**2037961**	**2070232**						■				230	30	48	WZ	2,2 / 1,6	85	Clean Cut			■	■	■	■	■	◩	■	■	■								
SCBF PCD 165x20 Z4	**2389954**	**2389955**								■		165	20	4	FZ	2,2 / 1,5	57	Fiber Cement																	■	■	
Legno con metallo																																						
SCB WS FT 160x20 Z14	**2037818**	**2070220**			■				■			160	20	14	WZ	2,0 / 1,2	55	Fast & Tough	■	■		■	■	■	■										■	■	■
SCB WS FT 165x20 Z14	**2112320**	**2112321**							■			165	20	14	WZ	2,0 / 1.1	57	Fast & Tough	■	■		■	■	■	■										■	■	■
SCB WS FT 180x30 Z14	**2037953**	**2070224**				■						180	20	14	WZ	2,0 / 1,4	65	Fast & Tough	■	■		■	■	■	■										■	■	■
SCB WS FT 190x30 Z12	**2037957**	**2070228**					■					190	30	12	WZA	2,2 / 1,4	70	Fast & Tough	■	■		■	■	■	■										■	■	■
SCB WS FT 230x30 Z18	**2037960**	**2070231**						■				230	30	18	WZA	2,5 / 1,6	85	Fast & Tough	■	■		■	■	■	■										■	■	■
Metall				per tagli rettilinei, rapidi e veloci nel metallo, senza scintille																																		
SC-C MU 165x20 Z40	**2330122**	**2330123**		■								165	20	40	WZ	1,6 / 1,2	57	Acciaio												■							
SC-C MS 165x20 Z48 AL	**2023990**	**2070235**		■								165	20	48	FZ/TR	1,6 / 1,2	57	Alluminio														■					
SCM M XCut structural	**2330054**	**2330126**		■								165	20	52	WZ	1 / 1,2	57	Acciaio/ Acciaio inossidabile												■	■	◩					
SCB M XCut thin	**2330058**	**2330059**		■								165	20	66	WZ	0,95 / 1,1	57	Acciaio/ Acciaio inossidabile													■		■	■			
SCBM XCut Struc 136	**2360720**	**2360721**	■									136	20	42	WZ	1,2 / 1	51	Acciaio/ Acciaio inossidabile												■	■	◩					

■ = adatto in modo ottimale ◩ = adatto = ottimizzato per attrezzi a batteria

24-06 | Hilti = Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.