Guida alla scelta dei perforatori

TE-C / SDS-Plus

Fori per tasselli Ø / fori Ø																	Materiale base									Vantaggi					
4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	Calcestruzzo fortemente armato	Calcestruzzo/granito/pietra/mattone pieno	Mattone forato/piastrelle	Metallo	Legno	Direzione di lavoro	Rapporto perforazione/scalpellatura	Peso [kg]	Rapporto perforazione/scalpellatura	Valore di vibrazione triassiale [m/s2]	DRS – Dust Removal System	AVR – Active Vibration Reduction	ATC – Active Torque Control	Presa per attrezzi		
■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒							▒	■	■	▒	▒			2.8 (B22-55)	1.5	14.7 (B22-55)	■			TE-C SDS plus	Perforatore a batteria TE 2-22	
■	■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒				▒	■	■	▒	▒			3,2 (B22-85)	2.3	12 (B22-85)	■	■	■	TE-C SDS plus	Perforatore a batteria TE 4-22	
▒	▒	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒				▒	■	■	▒	▒			3.6 (B22-85)	3.5	10.7 (B22-85)	■	■	■	TE-C SDS plus	Perforatore a batteria TE 6-22	
▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒				■	■	▒	▒	▒			5.1 (B22-170)	3.8	11.4 (B22-170)	■	■	■	TE-C SDS plus	Perforatore a batteria TE 30-22	
▒	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒								▒	■	■	▒	▒			2.4	1.5	15.0	■			TE-C SDS plus	Perforatore TE 1	
■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒							▒	■	■	▒	▒			2.7	1.8	13.5	■			TE-C SDS plus	Perforatore TE 2-S	
▒	▒	■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒	▒				▒	■	■	▒	▒			3.1	2.5	15.5	■			TE-C SDS plus	Perforatore TE 3-C / TE 3-M	
▒	▒	■	■	■	■	■	■	▒	▒	▒	▒	▒	▒				▒	■	■	▒	▒			3.5	2.2	15.5	■			TE-C SDS plus	Perforatore TE 6-CL	
▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒				■	■	▒	▒	▒			4.2	3.6	9.2	■	■		TE-C SDS plus	Perforatore TE 30-AVR	
▒	▒	▒	▒	■	■	■	■	■	■	■	■	▒	▒				■	■	▒	▒	▒			4.0	3.6	10.0	■	■	■	TE-C SDS plus	Perforatore TE 30-AVR/ATC	

■ ottimale ▒ occasionale

■ ottimale ◪ occasionale

◐ ca. 50% perforazione / 50% scalpellatura

NURON

23-06 | Hilti = Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.