

Trapani avvitatori a batteria e trapano a percussione a batteria (SF)

12 V



22 V



NURON



22 V



NURON



22 V



22 V



	SF 2(H)-A12	SFD 2-A12	SFE 2-A12	SF 4-A22	SF 4(H)-22	SF 6(H)-A22	SF 6(H)-22	SF 8M-A22	SF 10W-A22
Vantaggi	Estremamente compatto per lavorare in spazi angusti o difficili da raggiungere	Estremamente compatto per lavorare in spazi angusti o difficili da raggiungere	Die vielseitige Lösung für Arbeiten auf engem Raum und um die Ecke	Kompakte Lösung für leichte Anwendungen, bei denen Gewicht und Größe eine Rolle spielen	Kompakte Lösung für leichte Anwendungen, bei denen Gewicht und Größe eine Rolle spielen	Der Allrounder für mittlere Beanspruchungen ohne Kompromisse bei der Leistung	Der Allrounder für mittlere Beanspruchungen ohne Kompromisse bei der Leistung	Metallspezialist für anspruchsvolle Anwendungen	Holzspezialist für anspruchsvolle Anwendungen
Attacco utensile	10 mm	¼" Hex	¼" Hex	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Coppia. max [Nm] morbido/duro	21 / 34	21 / 34	21 / 34	36 / 62	36 / 62	65 / 80	65/85	50 / 84	72 / 120
Velocità [t/min.] (G1 / G2 / G3 / G4)	400 / 1600	400 / 1600	400 / 1600	610 / 2100	610 / 2100	490 / 2000	490 / 2000	320 / 550 / 1250 / 2150	310 / 530 / 1210 / 2100
Dimensioni (LxPxH) [mm]	160 x 68 x 177 H: 174 x 68 x 177	128 x 68 x 177	131 x 68 x 177	178 x 63 x 250	178 x 68 x 215 H: 190 x 68 x 215	200 x 66 x 263 H: 208 x 66 x 263	200 x 68 x 215 H: 208 x 68 x 215	264 x 92 x 259	264 x 92 x 259
Peso [g]	727 H: 877	666	660 (chucks: 100-250)	1.280	1.300	1.634 H: 1.696	1.622	1.930	1.870
NURON	Batterie NURON	B 22-55			■	■	■	■	■
		B 22-85			■	■	■	■	■
		B 22-110			■	■	■	■	■
		B 22-170			■	■	■	■	■
		B 22-255				■	■	■	■
Batterie	B12/2.6 Ah	■	■	■					
	B12/4.0 Ah	■	■	■					
	B22/2.6 Ah				■	■		■	■
	B22/4.0 Ah				■	■		■	■
	B22/5.2 Ah				■	■		■	■
	B22/8.0 Ah				■	■		■	■

■ Ottimale ■ Possibile ■ L'utilizzo di batterie NURON (B22-55, B22-85, B22-110 e B22-170) è possibile esclusivamente con l'adattatore per batterie Nuron BA-22

Panoramica applicazioni

		SF 2(H)-A12	SFD 2-A12	SFE 2-A12	SF 4-A22	SF 4(H)-22	SF 6(H)-A22	SF 6(H)-22	SF 8M-A22	SF 10W-A22	
Forare	Legno	Punta fresatrice piatta 	Ø ≤ 14 mm	Ø ≤ 14 mm	Ø ≤ 14 mm	Ø 14 - 26 mm	Ø 14 - 26 mm	Ø 26 - 32 mm	Ø 26 - 32 mm	-	Ø 22 - 38 mm
		Punta per carotatrice 	Ø ≤ 10 mm	-	Ø ≤ 10 mm	Ø 10 - 26 mm	Ø 10 - 26 mm	Ø 26 - 32 mm	Ø 26 - 32 mm	-	Ø 26 - 32 mm
		Sega a tazza 	MU CarbiteT.	Ø ≤ 40 mm Ø ≤ 40 mm	Ø 40 - 89 mm Ø 40 - 76 mm	Ø 40 - 89 mm Ø 40 - 76 mm	Ø 89 - 140 mm Ø 76 - 127 mm	Ø 89 - 140 mm Ø 76 - 127 mm	-	-	Ø 140 - 210 mm Ø 76 - 127 mm
	Metallo	HSS 	Ø ≤ 6 mm	-	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 - 10 mm	Ø 6 - 10 mm	Ø 10 - 13 mm	Ø 10 - 13 mm	Ø 13 - 20 mm	Ø 10 - 13 mm
		Punta a gradini 	Ø ≤ 12 mm	-	Ø ≤ 12 mm	Ø 12 - 24 mm	Ø 12 - 24 mm	Ø 12 - 24 mm	Ø 12 - 24 mm	Ø 24 - 40 mm	Ø 12 - 24 mm
		Sega a tazza 	ME / MU CarbiteT.	Ø ≤ 25 mm Ø ≤ 40 mm	Ø 25 - 60 mm Ø 40 - 60 mm	Ø 25 - 60 mm Ø 40 - 60 mm	Ø 60 - 102 mm Ø 60 - 102 mm	Ø 60 - 102 mm Ø 60 - 102 mm	102 - 152 mm 102 - 127 mm	102 - 152 mm 102 - 127 mm	102 - 152 mm 102 - 127 mm
Muratura (solo versione H)	Punta per muratura 	Ø ≤ 6 mm	-	-	-	-	10 - 14mm	10 - 14mm	-	-	
Avvitare	Legno	Spax 	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 - 8 mm	Ø 6 - 8 mm	Ø 8 - 10 mm	Ø 8 - 10 mm	-	Ø 10 - 12 mm
	Metallo viti autopercoranti	S-MS 	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø 4.8 - 6.3 mm	Ø 4.8 - 6.3 mm	Ø 4.8 - 6.3 mm	Ø 4.8 - 6.3 mm
		S-MD 	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø ≤ 4.8 mm	Ø 4.8 - 6.3 mm	Ø 4.8 - 6.3 mm	Ø 4.8 - 6.3 mm	Ø 4.8 - 6.3 mm
Tasselli	HUD HRD 	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø ≤ 6 mm	Ø 6 - 10 mm	Ø 6 - 10 mm	Ø 10 - 14 mm	Ø 10 - 14 mm	-	Ø 10 - 14 mm	