


Trägerklammer MAB



Technische Daten für Trägerklammer MAB

	Bestellbezeichnung	Rohrnenweiten [DN] laut			Empfohlene Last F_{rec} [N]	Drehmoment Stellschraube M_d	Drehmoment Feststellmutter M_d
		VdS	UL	FM			
	MAB-9	≤ 50	–	–	1200	Andrehen von Hand + 1/2 Schlüsselumdrehung	Andrehen von Hand + 1/8 Schlüsselumdrehung
	MAB-11	> 50 ≤ 100	≤ 100	≤ 100	2500		
	MAB-13	> 100 ≤ 150	> 100 ≤ 200	> 100 ≤ 200	3500		
	MAB-17	> 150 ≤ 200	> 200 ≤ 300	> 200 ≤ 300 ¹⁾	5500		
Lastwerte: gemäss den Vorschriften von VdS, UL und FM.							
Vds/UL/FM ¹⁾ FM ≤ DN200							
1) Nur in Zugrichtung gegen den Steg.							

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.