

## Kälterohrschelle (stark isoliert) MIP-T



Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Nominale Rohrgröße (Zoll)	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Max. Abstand von der Mitte - b1	Abstand Rohrmittle bis Oberkante - h	Maximallast - F
MIP-T/15-18	15 - 18 mm	3/8"	115 mm	75 x 31 mm	57 mm	62 mm	50 N
MIP-T/21	21 - 22 mm	1/2"	121 mm	75 x 31 mm	60 mm	65 mm	75 N
MIP-T/25	24 - 26 mm		128 mm	75 x 31 mm	64 mm	69 mm	75 N
MIP-T/27-30	26 - 30 mm	3/4"	128 mm	75 x 34 mm	64 mm	69 mm	150 N
MIP-T/34-35	33 - 35 mm	1"	156 mm	85 x 35 mm	76 mm	75 mm	150 N
MIP-T/38	37 - 39 mm		163 mm	85 x 36 mm	79 mm	79 mm	150 N
MIP-T/42-45	41 - 45 mm	1-1/4"	170 mm	85 x 37 mm	83 mm	83 mm	200 N
MIP-T/48	47 - 49 mm	1-1/2"	170 mm	85 x 38 mm	83 mm	83 mm	275 N
MIP-T/54	51 - 54 mm		177 mm	85 x 38 mm	86 mm	86 mm	300 N
MIP-T/57	56 - 59 mm		187 mm	85 x 38 mm	91 mm	91 mm	300 N
MIP-T/60	60 - 62 mm	2"	187 mm	100 x 39 mm	91 mm	91 mm	475 N
MIP-T/64	63 - 65 mm		196 mm	100 x 39 mm	96 mm	97 mm	475 N
MIP-T/76-80	76 - 80 mm	2-1/2"	214 mm	115 x 40 mm	105 mm	105 mm	750 N
MIP-T/89	88 - 90 mm	3"	222 mm	125 x 41 mm	111 mm	109 mm	1100 N
MIP-T/102-108	101 - 109 mm		257 mm	125 x 42 mm	129 mm	127 mm	1300 N
MIP-T/114	113 - 115 mm	4"	257 mm	145 x 43 mm	129 mm	127 mm	1700 N
MIP-T/133-140	132 - 141 mm	5"	291 mm	145 x 44 mm	146 mm	143 mm	2000 N
MIP-T/159-160	158 - 161 mm		317 mm	146 x 45 mm	159 mm	156 mm	2200 N
MIP-T/165-168	164 - 169 mm	6"	362 mm	167 x 45 mm	181 mm	149 mm	2600 N
MIP-T/216-219	216 - 221 mm		420 mm	215 x 50 mm	210 mm	183 mm	5000 N

### Technische Daten für Kälterohrschelle (stark isoliert) MIP-T

Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
MIP-T/15-18	15 - 18 mm	75 x 31 mm	M8, M10	M6	2 Nm	50 N
MIP-T/21	21 - 22 mm	75 x 31 mm	M8, M10	M6	2 Nm	75 N
MIP-T/25	24 - 26 mm	75 x 31 mm	M8, M10	M6	2 Nm	75 N
MIP-T/27-30	26 - 30 mm	75 x 34 mm	M8, M10	M6	2 Nm	150 N
MIP-T/34-35	33 - 35 mm	85 x 35 mm	M8, M10	M8	3 Nm	150 N
MIP-T/38	37 - 39 mm	85 x 36 mm	M8, M10	M8	3 Nm	150 N
MIP-T/42-45	41 - 45 mm	85 x 37 mm	M8, M10	M8	3 Nm	200 N
MIP-T/48	47 - 49 mm	85 x 38 mm	M8, M10	M8	3 Nm	275 N
MIP-T/54	51 - 54 mm	85 x 38 mm	M8, M10	M8	3 Nm	300 N
MIP-T/57	56 - 59 mm	85 x 38 mm	M8, M10	M8	3 Nm	300 N
MIP-T/60	60 - 62 mm	100 x 39 mm	M8, M10	M8	3 Nm	475 N
MIP-T/64	63 - 65 mm	100 x 39 mm	M8, M10	M8	3 Nm	475 N
MIP-T/76-80	76 - 80 mm	115 x 40 mm	M8, M10	M8	3 Nm	750 N
MIP-T/89	88 - 90 mm	125 x 41 mm	M16	M8	3 Nm	1100 N
MIP-T/102-108	101 - 109 mm	125 x 42 mm	M16	M8	3 Nm	1300 N
MIP-T/114	113 - 115 mm	145 x 43 mm	M16	M8	3 Nm	1700 N
MIP-T/133-140	132 - 141 mm	145 x 44 mm	M16	M8	3 Nm	2000 N
MIP-T/159-160	158 - 161 mm	146 x 45 mm	M16	M16	20 Nm	2200 N
MIP-T/165-168	164 - 169 mm	167 x 45 mm	M16	M16	20 Nm	2600 N
MIP-T/216-219	216 - 221 mm	215 x 50 mm	M16	M16	20 Nm	5000 N

**Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.