

**Komfortschelle MPN-QRC M8**



Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Nominale Rohrgröße (Zoll)	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Max. Abstand von der Mitte - b1	Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h	Maximallast - F
MPN-QRC 8/11 M8	8 - 11 mm		49 mm	20 x 1 mm	24 mm	32 mm	450 N
MPN-QRC 1/4" M8	12 - 16 mm	1/4"	49 mm	20 x 1 mm	24 mm	32 mm	750 N
MPN-QRC 3/8" M8	17 - 20 mm	3/8"	53 mm	20 x 1 mm	26 mm	34 mm	750 N
MPN-QRC 1/2" M8	21 - 24 mm	1/2"	57 mm	20 x 1 mm	28 mm	36 mm	750 N
MPN-QRC 3/4" M8	25 - 28 mm	3/4"	63 mm	20 x 1 mm	31 mm	39 mm	750 N
MPN-QRC 29/32 M8	29 - 32 mm		67 mm	20 x 1 mm	33 mm	41 mm	750 N
MPN-QRC 1" M8	33 - 37 mm	1"	71 mm	20 x 1 mm	35 mm	43 mm	750 N
MPN-QRC 37/41 M8	37 - 41 mm		75 mm	20 x 1 mm	37 mm	45 mm	750 N
MPN-QRC 1 1/4" M8	40 - 46 mm	1-1/4"	80 mm	20 x 1 mm	40 mm	47 mm	750 N
MPN-QRC 1 1/2" M8	47 - 51 mm	1-1/2"	86 mm	20 x 1 mm	43 mm	50 mm	750 N
MPN-QRC 52/56 M8	52 - 56 mm		91 mm	20 x 1 mm	45 mm	53 mm	750 N
MPN-QRC 2" M8	57 - 61 mm	2"	96 mm	20 x 1 mm	48 mm	55 mm	750 N

**Technische Daten** für Komfortschelle MPN-QRC M8

Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
8 - 11 mm	20 x 1 mm	M8	M6	2 Nm	450 N
12 - 61 mm	20 x 1 mm	M8	M6	2 Nm	750 N

**Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.