

Massivrohrschelle (Zoll) MP-MIS



| Bestellbezeichnung | Spannbereich - D | Nominale Rohrgröße (Zoll) | Breite - B | Querschnitt Breite und Stärke (b x s) | Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h | Maximallast - F |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| MP-MIS 1/2"DL | 20 - 25 mm | 1/2" | 69 mm | 24 x 2 mm | 35 mm | 1800 N |
| MP-MIS 3/4"DL | 25 - 30 mm | | 75 mm | 24 x 2 mm | 38 mm | 1800 N |
| MP-MIS 1"DL | 32 - 38 mm | | 83 mm | 24 x 2 mm | 41 mm | 1800 N |
| MP-MIS 1 1/4"DL | 40 - 45 mm | | 92 mm | 24 x 2 mm | 46 mm | 1800 N |
| MP-MIS 1 1/2"DL | 48 - 54 mm | 1-1/2" | 101 mm | 24 x 2 mm | 66 mm | 1800 N |
| MP-MIS 2"DL | 57 - 64 mm | 2" | 111 mm | 24 x 2 mm | 54 mm | 1800 N |
| MP-MIS 2 1/2"EL | 70 - 77 mm | 2-1/2" | 130 mm | 24 x 2 mm | 66 mm | 1800 N |
| MP-MIS 3"EL | 82 - 90 mm | 3" | 144 mm | 24 x 2 mm | 73 mm | 1800 N |
| MP-MIS 101,6 EL | 97 - 103 mm | | 163 mm | 30 x 2.5 mm | 80 mm | 2400 N |
| MP-MIS 4"EL | 108 - 114 mm | 4" | 174 mm | 30 x 2.5 mm | 86 mm | 2400 N |
| MP-MIS 127"EL | 122 - 127 mm | | 193 mm | 30 x 2.5 mm | 97 mm | 2400 N |
| MP-MIS 133 EL | 132 - 137 mm | | 198 mm | 30 x 2.5 mm | 97 mm | 2400 N |
| MP-MIS 5"EL | 137 - 142 mm | 5" | 203 mm | 30 x 2.5 mm | 100 mm | 2400 N |
| MP-MIS 152,4 EL | 150 - 156 mm | | 216 mm | 30 x 2.5 mm | 106 mm | 2400 N |
| MP-MIS 159 EL | 156 - 162 mm | | 223 mm | 30 x 2.5 mm | 106 mm | 2400 N |
| MP-MIS 6"EL | 162 - 168 mm | 6" | 229 mm | 30 x 2.5 mm | 109 mm | 2400 N |
| MP-MIS 193,7 EL | 190 - 200 mm | | 263 mm | 30 x 3 mm | 120 mm | 4500 N |
| MP-MIS 212 EL | 210 - 219 mm | | 283 mm | 30 x 3 mm | 136 mm | 4500 N |
| MP-MIS 219,1 EL | 217 - 224 mm | | 288 mm | 30 x 3 mm | 142 mm | 4500 N |

Technische Daten für Massivrohrschelle (Zoll) MP-MIS

| Durchmesser - D | Querschnitt Breite und Stärke (b x s) | Anschlussgewinde | Klemmschraube | Drehmoment | Maximallast - F |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| 20 - 64 mm | 24 x 2 mm | 1/2" | M8 | 3 Nm | 1800 N |
| 70 - 90 mm | 24 x 2 mm | 3/4" | M8 | 3 Nm | 1800 N |
| 97 - 168 mm | 30 x 2.5 mm | 3/4" | M8 | 3 Nm | 2400 N |
| 190 - 224 mm | 30 x 3 mm | 3/4" | M8 | 3 Nm | 4500 N |

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.