


**Massivrohrschelle (Zoll) MP-MI DL/EL**



Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Nominale Rohrgröße (Zoll)	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h	Maximallast - F
MP-MI 3/8" DL	15 - 19 mm	3/8"	64 mm	24 x 2 mm	32 mm	1800 N
MP-MI 1/2" DL	20 - 25 mm	1/2"	69 mm	24 x 2 mm	35 mm	1800 N
MP-MI 3/4" DL	25 - 30 mm	3/4"	75 mm	24 x 2 mm	38 mm	1800 N
MP-MI 1" DL	32 - 38 mm	1"	83 mm	24 x 2 mm	41 mm	1800 N
MP-MI 1 1/4" DL	40 - 45 mm	1-1/4"	92 mm	24 x 2 mm	46 mm	1800 N
MP-MI 1 1/2" DL	48 - 54 mm	1-1/2"	101 mm	24 x 2 mm	49 mm	1800 N
MP-MI 2" DL	57 - 64 mm	2"	111 mm	24 x 2 mm	54 mm	1800 N
MP-MI 2 1/2" EL	70 - 77 mm	2-1/2"	130 mm	24 x 2 mm	66 mm	1800 N
MP-MI 3" EL	82 - 90 mm	3"	144 mm	24 x 2 mm	73 mm	1800 N
MP-MI 101.6 EL	97 - 103 mm		163 mm	30 x 2.5 mm	80 mm	2400 N
MP-MI 4" EL	108 - 114 mm	4"	174 mm	30 x 2.5 mm	86 mm	2400 N
MP-MI 127 EL	125 - 133 mm		197 mm	30 x 2.5 mm	97 mm	2400 N
MP-MI 133 EL	132 - 137 mm		198 mm	30 x 2.5 mm	97 mm	2400 N
MP-MI 5" EL	137 - 142 mm	5"	203 mm	30 x 2.5 mm	100 mm	2400 N
MP-MI 152.4 EL	150 - 156 mm		216 mm	30 x 2.5 mm	106 mm	2400 N
MP-MI 159 EL	156 - 162 mm		223 mm	30 x 2.5 mm	106 mm	2400 N
MP-MI 6" EL	162 - 168 mm	6"	229 mm	30 x 2.5 mm	112 mm	2400 N
MP-MI 193.7 EL	190 - 200 mm		263 mm	30 x 3 mm	120 mm	4500 N
MP-MI 212 EL	210 - 219 mm		283 mm	30 x 3 mm	136 mm	4500 N
MP-MI 219.1 EL	217 - 224 mm		288 mm	30 x 3 mm	142 mm	4500 N

**Technische Daten** für Massivrohrschelle (Zoll) MP-MI DL/EL

Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
20 - 77 mm	24 x 2 mm	1/2"	M8	3 Nm	1800 N
70 - 90 mm	24 x 2 mm	3/4"	M8	3 Nm	1800 N
97 - 168 mm	30 x 2.5 mm	3/4"	M8	3 Nm	2400 N
190 - 224 mm	30 x 3 mm	3/4"	M8	3 Nm	4500 N

**Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.