

Massivrohrschelle (Zoll) MP-MX



Bestellbezeichnung	Spannbereich - D	Nominale Rohrgröße (Zoll)	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Abstand Rohrmittle bis Oberkante - h	Maximallast - F	Abstand zwischen Bohrlöchern - A	Gewicht	Verfügbar in	Verpackt zu	Artikelnummer
MP-MX 2" 3/4"	60-65 mm	2 "	132 mm	30 x 3 mm	60 mm	4000 N	102 mm	345 g	A, CH, D	25 Stk	372295 ¹⁾
MP-MX 2 1/2" 3/4"	73-78 mm	2-1/2 "	146 mm	30 x 3 mm	67 mm	4000 N	116 mm	372 g	A, CH, D	25 Stk	372296 ¹⁾
MP-MX 3" 3/4"	88-93 mm	3 "	161 mm	30 x 3 mm	74 mm	4000 N	131 mm	405 g	A, CH, D	25 Stk	372297 ¹⁾
MP-MX 4" 3/4"	108-116 mm	4 "	198 mm	40 x 4 mm	84 mm	10000 N	160 mm	754 g	A, CH, D	25 Stk	372298 ¹⁾
MP-MX 125 3/4"	122-128 mm		210 mm	40 x 4 mm	89 mm	10000 N	172 mm	808 g	A, CH, D	25 Stk	372299 ¹⁾
MP-MX 133 3/4"	132-138 mm		221 mm	40 x 4 mm	94 mm	10000 N	183 mm	887 g	A, CH, D	10 Stk	372300 ¹⁾
MP-MX 5" 1"	139-144 mm	5 "	226 mm	40 x 4 mm	98 mm	10000 N	188 mm	939 g	A, CH, D	10 Stk	372301 ¹⁾
MP-MX 159 1"	159-166 mm		249 mm	40 x 4 mm	109 mm	10000 N	210 mm	1032 g	A, CH, D	10 Stk	372302
MP-MX 6" 1"	163-170 mm	6 "	253 mm	40 x 4 mm	111 mm	10000 N	215 mm	1104 g	A, CH, D	10 Stk	372303 ¹⁾
MP-MX 177.8 1"	177-182 mm		272 mm	40 x 4 mm	117 mm	11000 N	234 mm	1199 g	A, CH, D	10 Stk	372304 ¹⁾
MP-MX 193.7 1"	192-200 mm		290 mm	40 x 4 mm	126 mm	11000 N	252 mm	1264 g	A, CH, D	10 Stk	372305 ¹⁾
MP-MX 210 1"	210-218 mm		309 mm	40 x 4 mm	135 mm	11000 N	271 mm	1350 g	A, CH, D	10 Stk	372306 ¹⁾
MP-MX 219 1"	219-228 mm		318 mm	40 x 4 mm	140 mm	11000 N	280 mm	1394 g	A, CH, D	10 Stk	372307
MP-MX 244.5 1"	244-253 mm		343 mm	40 x 4 mm	152 mm	11000 N	305 mm	1480 g	A, CH, D	10 Stk	372308 ¹⁾
MP-MX 267/274 1"	267-274 mm		363 mm	40 x 4 mm	162 mm	11000 N	325 mm	1521 g	A, CH, D	10 Stk	372309 ¹⁾
MP-MX 275 1"	274-282 mm		372 mm	40 x 4 mm	167 mm	11000 N	334 mm	1584 g	A, CH, D	10 Stk	372310 ¹⁾
MP-MX 324 1"	315-324 mm		429 mm	50 x 5 mm	184 mm	13000 N	378 mm	2610 g	A, CH, D	1 Stk	372311 ¹⁾
MP-MX 326 1"	325-330 mm		433 mm	50 x 5 mm	186 mm	13000 N	382 mm	2600 g	A, CH, D	1 Stk	372312 ¹⁾
MP-MX 355 1"	348-356 mm		460 mm	50 x 5 mm	199 mm	13000 N	408 mm	2780 g	A, CH, D	1 Stk	372313 ¹⁾
MP-MX 406 1"	400-409 mm		514 mm	50 x 5 mm	226 mm	13000 N	462 mm	3149 g	A, CH, D	1 Stk	372315 ¹⁾
MP-MX 457 1"	454-462 mm		574 mm	70 x 6 mm	253 mm	19000 N	519 mm	5691 g	A, CH, D	1 Stk	372316 ¹⁾
MP-MX 508 1"	500-508 mm		620 mm	70 x 6 mm	276 mm	19000 N	565 mm	6056 g	A, CH, D	1 Stk	372317 ¹⁾

¹⁾ Keine Lagerware. Bitte kontaktieren sie uns für Angaben zur Lieferzeit.

Technische Daten für Massivrohrschelle (Zoll) MP-MX

Spannbereich - D	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F	Max. Belastung im Brandfall F			
						30 min	60 min	90 min	120 min
60 - 93 mm	30 x 3 mm	3/4"	M10	5 Nm	4000 N	1700 N	1100 N	850 N	700 N
108 - 138 mm	40 x 4 mm	3/4"	M12	10 Nm	10000 N	1700 N	1100 N	850 N	700 N
139 - 170 mm	40 x 4 mm	1"	M12	10 Nm	10000 N	1700 N	1100 N	850 N	700 N
177 - 282 mm	40 x 4 mm	1"	M16	20 Nm	11000 N	3000 N	2000 N	1600 N	1350 N
315 - 409 mm	50 x 5 mm	1"	M16	20 Nm	13000 N	3000 N	2000 N	1600 N	1350 N
454 - 508 mm	70 x 6 mm	1"	M16	20 Nm	19000 N	3000 N	2000 N	1600 N	1350 N

Die max. zul. Last wurde unter Anwendung statistischer Methoden aus den Bruchlasten unter Einhaltung einer max. zul. Verformung von 1,5 mm bzw. 2% des max. spannbareren Rohrdurchmessers ermittelt. Diese Produkte wurden mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ ausgezeichnet und unterliegen der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655.

Rohrschellen geprüft hinsichtlich ihres Feuerwiderstandes durch das IBMB.

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 03/2017