

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conformemente all'Allegato III al Regolamento (EU) n. 305/2011 (Regolamento sui Prodotti da Costruzione)

Vite per cartongesso Hilti S-DD08
N. Hilti-SF-DoP-022

- 1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:** viti per cartongesso Hilti S-DS08
- 2. Tipo, lotto, numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:** il tipo e il numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Tipo generico e utilizzo	Viti per incannicciature e costruzioni di collegamento
Misure del prodotto	Diametro di filettatura 3,5 mm
Materiale base per il fissaggio	Profilati in lamiera di metallo con grado acciaio \geq S235
Condizione del materiale di base	Spessore totale del profilato metallico $0,75 \leq t \leq 2,75$ mm
Materiale vite, rivestimenti	S-DS08 Z: acciaio al carbonio, zincato
Tipo testa vite	Testa bombata
Tipo filettatura vite	Filettatura singola sottile

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: N/A

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: non sono richiesti incarichi di terze parti conformemente alla norma EN 14566:2009-10

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: n/a.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza a flessione	Conforme	EN 14566:2009-10
Resistenza alla corrosione	S-DD08 Z: prova in nebbia salina \geq 48 ore	
Resistenza alla trazione	\geq 450 N	
Reazione al fuoco	Classe A1, nessun contributo al fuoco	
Durezza superficiale	\geq 55 HRC	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Tassilo Deinzer
Head of Business Unit Direct Fastening

Walter Hollenstein
Head of Quality Screw Fastening

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1° luglio 2013