

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**Numero: Hilti SX-FV 0672-CPD-0039**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Tassello per il fissaggio di isolamento termico esterno in materiale composito (ETICS) Hilti SX-FV

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

Vedere ETA-03/0005 (01.03.2013), allegato 1 - 2.

Numero di lotto: vedere il numero di lotto indicato sul prodotto..

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

<b>Tipo generico</b>	Tassello per il fissaggio di isolamento termico esterno in materiale composito (ETICS), solo come fissaggio multiplo <ul style="list-style-type: none"> <li>• combinabile con piastre addizionali da infilare T 90, HDT 90 o HDT 140</li> <li>• Gamma di misure prodotti, spessore isolamento = 60 - 180 mm</li> </ul>
<b>Per l'uso in</b>	<u>calcestruzzo (C12/15 a C50/60)</u> <u>muratura</u>
<b>Opzione / Categoria</b>	A, B, C
<b>Carico</b>	trasmissione di carichi di aspirazione del vento
<b>Materiale</b>	<u>bussola fessurata in acciaio inox:</u> SX-FV U : lunghezza della bussola = 50 - 130 mm SX-FV S : lunghezza della bussola = 50 - 130 mm  <u>elemento di fissaggio in polietilene</u> SX-FV U : lunghezza ancoraggio =100 mm SX-FV S : lunghezza ancoraggio =80 mm
<b>Intervallo di temperatura (se applicabile)</b>	-

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein

**5. Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: -**

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 2+

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: -**

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) ha rilasciato il Benestare Tecnico Europeo ETA-03/0005 (01.03.2013) sulla base della ETAG 014, l'ente certificatore 0672-CPD ha svolto compiti di terza parte, secondo quanto stabilito nell'allegato V - Sistema 2+ e rilasciato la Certificazione di Conformità 0672-CPD-0039.

**9. Prestazione dichiarata:**

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Metodo di design</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Specifiche tecniche armonizzate</b>
Resistenza caratteristica a trazione	ETAG 014	ETA-03/0005 allegato 5	ETAG 014
Spazio minimo e distanza minima dal bordo	ETAG 014	ETA-03/0005 allegato 7	
Spostamento per stato limite di servizio	ETAG 014	ETA-03/0005 punto 4.2.4	
Punto di trasmittanza termica	-	ETA-03/0005 punto 4.2.5	TR 025
Rigidezza della piastra	-	ETA-03/0005 punto 4.2.6	TR 026

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

Firmato a nome e per conto di:



Raimund Zaggl  
Direttore Business Unit  
Business Unit Tasselli



Seppo Perämäki  
Direttore della Qualità  
Business Unit Tasselli

Hilti Corporation  
Schaan, Luglio 2013

