

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

## Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

Nr. Hilti CFS-D 25

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

**2. Vorgesehener Verwendungszweck:**

Abschottungen zum Abdichten und Verschließen von Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall, siehe ETA 16/0050 (25.06.2020)

Kabeldurchführungen	Kabel, Elektroinstallationsrohre
Rohrdurchführungen	Kleine Kupferrohre

**3. Hersteller:**

Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

**4. AVCP-System:**

System 1

**5. Europäisches Bewertungsdokument:**

EAD 350454-00-1104

**Europäische Technische Bewertung:**

ETA-16/0050 (25.06.2020)

**Technische Bewertungsstelle:**

UBAtc – Union Belge pour l’Agrément technique construction

**Notifizierte Stelle(n):**

MPA Braunschweig, Nr. 0761

**6. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung /	Harmonisierte technische Spezifikation / Prüfverfahren
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Feuerwiderstand	siehe ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN 13501-2
Luftschalldämmung	siehe ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN ISO 717-1 Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB – mit oder ohne Kabel
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Typ: Y <sub>1</sub> , Y <sub>2</sub> , Z <sub>1</sub> und Z <sub>2</sub>	EAD 350454-00-1104
Charakterisierung des Produkts	siehe ETA-16/0050 (25.06.2020)	EAD 350454-00-1104

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Alleinverantwortlich für das Erstellen der Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Stefan Juli  
Product Manager  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Aktiengesellschaft

Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Aktiengesellschaft